

Опоры НК1, макс. нагрузка 350 кг.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.


Код	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Длина	Ширина	Высота	Опорный профиль	Отверстия (мм)
374	1449497	НК1-300 HDG	10	шт	325	48	26	AS	12x25
375	1449498	НК1-500 HDG	10	шт	505	48	26	AS	12x25
376	1449499	НК1-750 HDG	10	шт	775	48	26	AS	12x25
377	1449500	НК1-1000 HDG	10	шт	1000	48	26	AS	12x25



Опоры НК2.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

Код	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Длина	Ширина	Высота	Опорный профиль	Отверстия (мм)
378	1449633	НК2-300 HDG	10	шт	315	48	26	AS	12x25
379	1449635	НК2-500 HDG	10	шт	495	48	26	AS	12x25
380	1449637	НК2-750 HDG	10	шт	765	48	26	AS	12x25
381	1449640	НК2-1000 HDG	10	шт	990	48	26	AS	12x25



Боковые опоры ST.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

Код	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Длина	Ширина	Отверстия (мм)
382	1449150	ST-300 HDG	10	шт	410	40	ø 12
383	1449151	ST-500 HDG	10	шт	590	40	ø 12
384	1449152	ST-800 HDG	10	шт	880	40	ø 12
385	1449153	ST-1500 HDG	10	шт	1600	40	ø 12

ST

