

### Монтажные пластинки (крышки), длина 51см.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

|     |         |                 |    |    |     |     |       |
|-----|---------|-----------------|----|----|-----|-----|-------|
| 414 | 1449201 | KL-150 L=510 PG | 10 | шт | 510 | 151 | 30+15 |
| 415 | 1449202 | KL-200 L=510 PG | 10 | шт | 510 | 201 | 30+15 |
| 416 | 1449203 | KL-300 L=510 PG | 10 | шт | 510 | 301 | 30+15 |
| 417 | 1449204 | KL-400 L=510 PG | 10 | шт | 510 | 401 | 30+15 |
| 418 | 1449205 | KL-500 L=510 PG | 10 | шт | 510 | 501 | 30+15 |
| 419 | 1449206 | KL-600 L=510 PG | 10 | шт | 510 | 601 | 30+15 |

Отверстия  
(мм)

ø 5

ø 5

ø 5

ø 5

ø 5

ø 5

### Крепёжная пластина.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

|     |         |          |    |    |     |    |    |
|-----|---------|----------|----|----|-----|----|----|
| 420 | 1449228 | DP-GT PG | 10 | шт | 170 | 40 | 30 |
|-----|---------|----------|----|----|-----|----|----|

Отверстие  
(мм)

ø 20

### Крепёж для кабелей.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

|     |         |        |    |    |  |    |     |
|-----|---------|--------|----|----|--|----|-----|
| 421 | 1449229 | FDC PG | 10 | шт |  | 40 | 112 |
|-----|---------|--------|----|----|--|----|-----|

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

|     |         |         |    |    |  |    |     |
|-----|---------|---------|----|----|--|----|-----|
| 422 | 1430441 | HST FDC | 10 | шт |  | 40 | 112 |
|-----|---------|---------|----|----|--|----|-----|

