

Т-образные элементы

Т-образные элементы KST, R - радиус дуги в мм.

HDG - Горячеоцинкованная сталь, толщина покрытия цинка ~55 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.



146	1449568	KST-150 R=300 HDG	1	шт	1050	600	60
147	1449569	KST-200 R=300 HDG	1	шт	1100	650	60
148	1449570	KST-300 R=300 HDG	1	шт	1200	750	60
149	1449571	KST-400 R=300 HDG	1	шт	1300	850	60
150	1449572	KST-500 R=300 HDG	1	шт	1400	950	60
151	1449573	KST-600 R=300 HDG	1	шт	1500	1050	60
152	1449817	KST-700 R=300 HDG	1	шт	1600	1150	60
153	1449818	KST-800 R=300 HDG	1	шт	1700	1250	60
154	1449819	KST-900 R=300 HDG	1	шт	1800	1350	60
155	1449820	KST-1000 R=300 HDG	1	шт	1900	1450	60
156	1449582	KST-150 R=600 HDG	1	шт	1620	885	60
157	1449583	KST-200 R=600 HDG	1	шт	1670	935	60
158	1449584	KST-300 R=600 HDG	1	шт	1770	1035	60
159	1449585	KST-400 R=600 HDG	1	шт	1870	1135	60
160	1449586	KST-500 R=600 HDG	1	шт	1970	1235	60
161	1449587	KST-600 R=600 HDG	1	шт	2070	1335	60
162	1449837	KST-700 R=600 HDG	1	шт	2170	1435	60
163	1449838	KST-800 R=600 HDG	1	шт	2270	1535	60
164	1449839	KST-900 R=600 HDG	1	шт	2370	1635	60
165	1449840	KST-1000 R=600 HDG	1	шт	2470	1735	60
166	1449421	KST-150 R=1000 HDG	1	шт	2390	1270	60
167	1449422	KST-200 R=1000 HDG	1	шт	2440	1320	60
168	1449423	KST-300 R=1000 HDG	1	шт	2540	1420	60
169	1449424	KST-400 R=1000 HDG	1	шт	2640	1520	60
170	1449425	KST-500 R=1000 HDG	1	шт	2740	1620	60
171	1449426	KST-600 R=1000 HDG	1	шт	2840	1720	60

Т-образные элементы HST KST, R - радиус дуги в мм.

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L.

Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.



172	1430091	HST KST-150 R=300	1	шт	1050	600	60
173	1430092	HST KST-200 R=300	1	шт	1100	650	60
174	1430093	HST KST-300 R=300	1	шт	1200	750	60
175	1430094	HST KST-400 R=300	1	шт	1300	850	60
176	1430095	HST KST-500 R=300	1	шт	1400	950	60
177	1430096	HST KST-600 R=300	1	шт	1500	1050	60

* Т-образные элементы KST совместимы со всеми кабельными лестницами, кроме KSF.