

Пример: 150 KCAOG 600 / L6 / Δ / 2/2

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Высота

100 : 100 мм
125 : 125 мм
150 : 150 мм
200 : 200 мм

Категория

Лестница : KCA OG
Крышка : KCA OGK

Ширина

150 : 150 мм
200 : 200 мм
300 : 300 мм
450 : 450 мм
600 : 600 мм
750 : 750 мм
900 : 900 мм
1000 : 1000 мм
1100 : 1100 мм
Переходник: (Ws / Wp)

Радиус

300: 300 мм
450: 450 мм
600: 600 мм
900: 900 мм

Толщина

Тперемычки/ Тбоковой профиль

1.5/1.5
2/1.5
2/2
2/2.5
2.5/2.5

Обработка поверхности

Горячеоцинкованная 180: HDG
Кремниевый стальной лист : DG
Нержавеющая сталь (304&316L) : SS

Способ соединения

Yd30-ГОР. ОТВОД 30°
Yd45-ГОР. ОТВОД 45°
Yd60-ГОР. ОТВОД 60°
Yd90-ГОР. ОТВОД 90°

ld30-ВЕРТИК. ОТВОД 30°
ld45-ВЕРТИК. ОТВОД 45°
ld60-ВЕРТИК. ОТВОД 60°
ld90-ВЕРТИК. ОТВОД 90°

Dd30-ВЕРТИК. ОТВОД 30°
Dd45-ВЕРТИК. ОТВОД 45°
Dd60-ВЕРТИК. ОТВОД 60°
Dd90-ВЕРТИК. ОТВОД 90°

УТ-ТРОЙНИК
AD-КРЕСТОВИНА

MR-Семметричная редукция
LR- Левосторонняя редукция
RR-Правосторонняя редукция

Длина

L6: 6м.
L3: 3м.